




停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
感应距离	[mm]	20
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 34 / L = 82
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	40
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	20
实际感应距离 Sr	[mm]	20 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...16.2
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.54 / 铝: 0.5 / 铜: 0.46
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67


IB5105



电感式接近开关

IB-4020-CPKG/20m

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳	圆柱形的	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	Ø 34 / L = 82
原材料	PBT	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	安装夹子: 1	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 20 m, PVC; 4 x 0.5 mm²		
接口		



芯线颜色：

BK = 黑色

BN = 棕色

BU = 蓝色

WH = 白色