

IB5117

电感式接近开关


IB-3030-BPKG/US-100-DPS



停产产品 - 存档登录

替代产品：IB5125

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	30
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 34
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	5; (24 V)
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	7
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	30

IB5117



电感式接近开关

IB-3030-BPKG/US-100-DPS

实际感应距离 Sr	[mm]	30 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...24.3
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		圆柱形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	Ø 34
原材料		PBT
附件		
供货范围		安装夹子: 1
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

