


IC5010

电感式接近开关

ICE3040-FPKG/NPT



停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭；(可选)
感应距离	[mm]	40
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	90 x 60 x 40
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开/常闭；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	15
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

IC5010



电感式接近开关

ICE3040-FPKG/NPT

监控范围		
感应距离	[mm]	40
实际感应距离 Sr	[mm]	40 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...32.4
精度/偏差		
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
重量	[g]	0.278
外壳	矩形的	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	90 x 60 x 40
原材料	PPE	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
附件		
供货范围	螺丝刀: 1	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm		
接口		

