



输出功能		常开
感应距离	[mm]	12
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1

特殊的性能	镀金触点；增长的感应距离
应用	适用于机床及冷却润滑剂应用

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...140 AC/DC
防护等级		II
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	1000

输出功能		常开
开关量输出 DC 电压降最大值	[V]	5.5
开关量输出 AC 电压降最大值	[V]	5.5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	1
开关量输出 AC 的持续电流负载	[mA]	200
开关量输出 DC 的持续电流负载	[mA]	200



电感式接近开关

IGK2012-ARKA/M/LS-104AK

开关量输出短暂的电流负载	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
开关频率DC	[Hz]	400
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	12
实际感应距离 Sr	[mm]	12 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...9.7
增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 68; ("Coolant")
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	394
UL认证	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Hazardous voltage
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	74.4
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号		M18 x 1
原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 无色的
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x 90° LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件



电感式接近开关

IGK2012-ARKA/M/LS-104AK

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C; 触头: 镀金的

