




停产产品 - 存档登录

替代产品：IGS236
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	8
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 45
应用		
特殊的性能		增长的感应距离
应用		适用于机床及冷却润滑剂应用
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	400
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	8
工作距离	[mm]	0...6.5



电感式接近开关

IGB3008BBPKG/0,8M/PH/US

增长的感应距离		有	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞 [Sr的百分比]		1...20	
工作条件			
环境温度 [°C]		-25...70	
外壳防护等级		IP 68; ("Coolant")	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 线对线, Ri: 2Ohm	
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V	
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
重量 [g]		93.8	
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸 [mm]		M18 x 1 / L = 45	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			
电缆: 0.8 m, PUR; 3 x 0.34 mm²			
接插件: 1 x M12; 译码: A			
			



电感式接近开关

IGB3008BBPKG/0,8M/PH/US

接口

