


ID5075

电感式接近开关
IDC3050BANKG/US



产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	50
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	92 x 80 x 40
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	4
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	50
工作距离	[mm]	0...40.5; (带低碳钢 (ST37) 齐平安装)

ID5075



电感式接近开关
IDC3050BANKG/US

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	
MTTF	[年]	2225
机械技术数据		
重量	[g]	418
外壳	矩形的	
安装	齐平安装	
安装方式	导轨: (TH35 (EN 60715))	
尺寸	[mm]	92 x 80 x 40
原材料	PPE; 模压铸锌 镀镍的	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	密封插头: 1	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口

