


ID9213

电感式接近开关

ID-2050-ARKG/6M/PVC



停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	50
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	120 x 80 x 30
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4.5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	8
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

ID9213



电感式接近开关

ID-2050-ARKG/6M/PVC

监控范围		
感应距离	[mm]	50
检测距离可设		有
工厂设置检测距离	[mm]	50
实际感应距离 Sr	[mm]	50 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...40.5

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	120 x 80 x 30
原材料		PPE 改良的


显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

附件		
供货范围		螺丝刀: 1

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.34 mm²		

接口		
----	--	--



BK = 芯线颜色：
黑色