


IE5414

电感式接近开关

IEC3002-BNKG/0,215M/MOLEX



产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	2
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 35
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	800
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.6
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67


IE5414



电感式接近开关

IEC3002-BNKG/0,215M/MOLEX

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 55011 发射	等级B
MTTF	[年]	5541
机械技术数据		
重量	[g]	13.2
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 35
螺纹代号		M8 x 1
原材料		外壳：PBT TPE-E; 固定螺母：塑料
拧紧扭矩	[Nm]	0.25
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母：2
		橡胶垫圈：2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆：0.215 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
接口		



BN = 芯线颜色：
BU = 棕色
BK = 蓝色
 黑色

IE5414

电感式接近开关

IEC3002-BNKG/0,215M/MOLEX



接插件: 1 x MOLEX

