


IE5422

电感式接近开关

IEB3004-APKG/V4A/AS



产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 30
应用		
特殊的性能		镀金触点；增长的感应距离
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	800
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.25
增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4
迟滞	[Sr的百分比]	1...20
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

IE5422




电感式接近开关

IEB3004-APKG/V4A/AS

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧)
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011 发射	等级B
MTTF	[年]	1443
包括嵌入式软件		有
UL认证	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	A017
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	15
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 30
螺纹代号		M8 x 1
原材料		特种钢; 感应面: LCP 桔黄色; LED窗口: PPSU; 固定螺母: 不锈钢(1.4401/316)
拧紧扭矩	[Nm]	A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M8; 译码: A; 触头: 镀金的		



接口



图表

安装

