

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	1
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 35
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 15
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	2000
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	1
实际感应距离 Sr	[mm]	1 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...0.81

IE5267



电感式接近开关

IEB3001-BPKG RT

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 65	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	2804
机械技术数据		
重量	[g]	51.2
外壳	螺纹结构	
安装	齐平安装	
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 35
螺纹代号	M8 x 1	
原材料	螺纹套筒: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT; 端盖: TPU	
拧紧扭矩	[Nm]	A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
注释		
包装单位	1 件	

IE5267




电感式接近开关

IEB3001-BPKG RT

电气连接

电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²

接口



BK = 芯线颜色 :
BN = 黑色
BU = 棕色
 蓝色

图表

安装

