




停产产品 - 存档登录



产品特点		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	1
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		III
反相保护		否
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	800
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	1

IE5337



电感式接近开关

IEB3001-BNOG/0,45m/T

实际感应距离 S_r	[mm]	$1 \pm 10 \%$
工作距离	[mm]	0...0.8

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[S_r 的百分比]	3...15
开关点偏移	[S_r 的百分比]	-10...10

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M8 x 1
螺纹代号		M8 x 1
原材料		黄铜 白青铜-镀层; LCP

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色


附件		
供货范围		固定螺母: 2

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

电缆: 0.45 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm²

接口



接插件: 1 x AMP