


IE5372

电感式接近开关

IEB31,5BBPKG/AS



产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	1.5
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 50

应用

特殊的性能	增长的感应距离
-------	---------

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 10
防护等级	III
反相保护	有

输出

电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	1700
短路保护	有
过载保护	有

监控范围

感应距离 [mm]	1.5
实际感应距离 Sr [mm]	1.5 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...1.22
增长的感应距离	有

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比]	1...20
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10

IE5372



电感式接近开关

IEB31,5BBPKG/AS


工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧)
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1376
包括嵌入式软件		有
UL认证	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	A017
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	18.8
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 50
螺纹代号		M8 x 1
原材料	黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PPSU; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层	
拧紧扭矩	[Nm]	A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 LED, 黄色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M8; 译码: A		
		

IE5372

电感式接近开关
IEB31,5BBPKG/AS



接口



图表

安装

