


IF4007

电感式接近开关

IF-2004-ABOA/6M/PVC



停产产品 - 存档登录



产品特点		
输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
电气数据		
工作电压	[V]	20...140 AC/DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	7.5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	8
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	0.8
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200; (300 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		否


IF4007



电感式接近开关

IF-2004-ABOA/6M/PVC

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	4	
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...3.25	
精度/偏差			
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3		
迟滞	[Sr的百分比]	3...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级	IP 67		
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		等级B
	EN 55011		
机械技术数据			
外壳	螺纹结构		
安装	非齐平安装		
尺寸	[mm]	M12 x 1	
螺纹代号	M12 x 1		
原材料	PBT		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围	固定螺母: 2		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			
电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.34 mm²			
接口			



BK = 芯线颜色：
黑色