


IF5917

电感式接近开关

IFA3004BBPKG/US-104-DPS



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 70
应用		
特殊的性能		增长的感应距离
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...20
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70

IF5917



电感式接近开关
IFA3004BBPKG/US-104-DPS

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
MTTF		[年]	1971
机械技术数据			
重量		[g]	30
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸		[mm]	M12 x 1 / L = 70
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		黄铜 镀镍的; PC	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

