

IF5953




电感式接近开关

IFB3002-BPKG/0,8MZH/US-100-DPS

停产产品 - 存档登录

替代产品：IF5815
 请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	2
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	125; (150 (...50 °C))
开关频率DC	[Hz]	800
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

IF5953



电感式接近开关

IFB3002-BPKG/0,8MZH/US-100-DPS

过载保护		有	
监控范围			
感应距离		[mm]	2
实际感应距离 Sr		[mm]	2 ± 10 %
工作距离		[mm]	0...1.6
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞		[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移		[Sr的百分比]	-10...10
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸		[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		黄铜 白青铜-镀层; PC	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			
电缆: 0.8 m, PUR; 3 x 0.14 mm²			
接插件: 1 x M12; 译码: A			
			

IF5953



电感式接近开关

IFB3002-BPKG/0,8MZH/US-100-DPS

接口

