


IF5056

电感式接近开关
IFA3002-APOG/20m



停产产品 - 存档登录



产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	2
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1

电气数据

工作电压 [V]	10...55 DC
电流损耗 [mA]	7; (24 V)
防护等级	II
反相保护	否

输出

电气设计	PNP
输出功能	常闭
开关量输出DC电压降最大值 [V]	1.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
开关频率DC [Hz]	700
短路保护	否
过载保护	否

监控范围

感应距离 [mm]	2
实际感应距离 Sr [mm]	2 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...1.6


IF5056



电感式接近开关

IFA3002-APOG/20m

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1
原材料		黄铜 镀镍的; PBT
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 20 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
接口		



BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色