


IF5063

电感式接近开关  
IFA3004-ANOG/ 6m



停产产品 - 存档登录



产品特征

|      |      |         |
|------|------|---------|
| 电气设计 |      | NPN     |
| 输出功能 |      | 常开      |
| 感应距离 | [mm] | 4       |
| 外壳   |      | 螺纹结构    |
| 尺寸   | [mm] | M12 x 1 |

电气数据

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 工作电压 | [V]  | 10...30 DC |
| 电流损耗 | [mA] | 7; (24 V)  |
| 防护等级 |      | II         |
| 反相保护 |      | 否          |

输出

|                |      |     |
|----------------|------|-----|
| 电气设计           |      | NPN |
| 输出功能           |      | 常开  |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 1.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 200 |
| 开关频率DC         | [Hz] | 300 |
| 短路保护           |      | 否   |
| 过载保护           |      | 否   |

监控范围

|           |      |          |
|-----------|------|----------|
| 感应距离      | [mm] | 4        |
| 实际感应距离 Sr | [mm] | 4 ± 10 % |
| 工作距离      | [mm] | 0...3.25 |


IF5063



电感式接近开关

IFA3004-ANOG/ 6m

| 精度/偏差                      |          |                                             |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 校正系数                       |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞                         | [Sr的百分比] | 3...15                                      |
| 开关点偏移                      | [Sr的百分比] | -10...10                                    |
| 工作条件                       |          |                                             |
| 环境温度                       | [°C]     | -25...80                                    |
| 外壳防护等级                     |          | IP 67                                       |
| 机械技术数据                     |          |                                             |
| 外壳                         |          | 螺纹结构                                        |
| 安装                         |          | 非齐平安装                                       |
| 尺寸                         | [mm]     | M12 x 1                                     |
| 螺纹代号                       |          | M12 x 1                                     |
| 原材料                        |          | 黄铜 镀镍的; PBT                                 |
| 附件                         |          |                                             |
| 供货范围                       |          | 固定螺母: 2                                     |
| 注释                         |          |                                             |
| 包装单位                       |          | 1 件                                         |
| 电气连接                       |          |                                             |
| 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |          |                                             |
| 接口                         |          |                                             |



BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色