

产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	2
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 54
电气数据	
工作电压 [V]	10...55 DC
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	2
漏电流最大值 [mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	800
开关频率注意事项 [Hz]	当电流负载≥ 10 mA
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	2
实际感应距离 Sr [mm]	2 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...1.6
精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80



IF9222



电感式接近开关

IFB2002-ARKG/PH RT

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1912	
机械技术数据			
重量	[g]	55	
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 54	
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		外壳：黄铜 白青铜-镀层；端盖：PBT	
显示器/操作件			
显示	开关状态		1 x LED, 黄色
附件			
供货范围	固定螺母：2		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			
电缆：2 m, PUR; 2 x 0.34 mm²			
接口			



芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色