


IFM220

电感式接近开关

IFK3004BANKG/M/4M/ZH



产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 75
应用		
特殊的性能		增长的感应距离
应用		适用于移动和严苛应用
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
漏电流最大值	[mA]	0.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	300
开关频率DC	[Hz]	400
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
工作距离	[mm]	0...3.24
增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4
迟滞	[Sr的百分比]	1...20

IFM220



电感式接近开关

IFK3004BANKG/M/4M/ZH

工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 67; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	车辆领域	
	抗辐射及干扰度 ECE R10	E1型号批准
	根据德国工业标准ISO 11452-2的抗扰度	100 V/m
	射频场感应的传导抗扰度 在符合ISO 7637-2: 2004(脉冲1到4) 和SO16750-2: 2012(负载突降) 的24V网络中	
	脉冲	1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
	严格等级	III III III III III Test A
	失效准则	C A C A A C C
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV main line to line
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
抗振强度		50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击 / -40...50 °C
持续抗冲击性	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击 / -20...50 °C
快速温度变化	EN 60068-2-14 Na	TA = - 4 0 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期
喷盐试验	EN 60068-2-52 Kb	严格等级5 (4个检测周期)
MTTF	[年]	638
机械技术数据		
重量	[g]	206.5
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 75
螺纹代号		M12 x 1
原材料		外壳: 特种钢; 感应面: LCP 自然; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件

IFM220




电感式接近开关

IFK3004BANKG/M/4M/ZH

电气连接

电缆: 4 m, PUR; 燃烧性能符合ECE R118 rev.2标准; 3 x 0.5 mm²

接口



芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色