


IFS318



电感式接近开关

IFK3008-APKG/K1/V4A/US-104



| 产品特征           |      |                                            |
|----------------|------|--------------------------------------------|
| 电气设计           |      | PNP                                        |
| 输出功能           |      | 常闭                                         |
| 感应距离           | [mm] | 8                                          |
| 外壳             |      | 螺纹结构                                       |
| 尺寸             | [mm] | M12 x 1 / L = 60                           |
| 应用             |      |                                            |
| 特殊的性能          |      | 镀金触点；增长的感应距离；校正系数K=1；抗电磁干扰的                |
| 应用             |      | 物料运输；冷藏仓库/急速冷冻；适用于工业、移动、冷却和润滑应用；工业应用/工厂自动化 |
| 抗电磁干扰的         |      | 有                                          |
| 电磁场抗扰度最大值      | [mT] | 300                                        |
| 电气数据           |      |                                            |
| 工作电压           | [V]  | 10...30 DC                                 |
| 电流损耗           | [mA] | < 20                                       |
| 防护等级           |      | III                                        |
| 反相保护           |      | 有                                          |
| 输出             |      |                                            |
| 电气设计           |      | PNP                                        |
| 输出功能           |      | 常闭                                         |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 2.5                                        |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 100                                        |
| 开关频率DC         | [Hz] | 2000                                       |
| 短路保护           |      | 有                                          |
| 过载保护           |      | 有                                          |
| 监控范围           |      |                                            |
| 感应距离           | [mm] | 8                                          |
| 实际感应距离 Sr      | [mm] | 8 ± 10 %                                   |
| 工作距离           | [mm] | 0...6.48                                   |
| 增长的感应距离        |      | 有                                          |



## 电感式接近开关

IFK3008-APKG/K1/V4A/US-104

| 精度/偏差   |                          |                                                                       |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 校正系数    |                          | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1                                   |
| 迟滞      | [Sr的百分比]                 | 3...15                                                                |
| 开关点偏移   | [Sr的百分比]                 | -10...10                                                              |
| 校正系数K=1 |                          | 有                                                                     |
| 工作条件    |                          |                                                                       |
| 环境温度    |                          | [-°C]                                                                 |
| 外壳防护等级  |                          | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K                                    |
| 认证/测试   |                          |                                                                       |
| EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD         | 4 kV CD / 8 kV AD                                                     |
|         | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射     | 10 V/m                                                                |
|         | EN 61000-4-4 Burst       | 2 kV                                                                  |
|         | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V                                                                  |
|         | EN 55011                 | 等级B                                                                   |
| 抗振强度    | EN 60068-2-6 Fc          | 20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度                         |
| 抗冲击     | EN 60068-2-27 Ea         | 100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击                                        |
| 持续抗冲击性  | EN 60068-2-27            | 40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击                                          |
| 快速温度变化  | EN 60068-2-14 Na         | TA = - 4 0 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期             |
| 喷盐试验    | EN 60068-2-52 Kb         | 严格等级5 (4个检测周期)                                                        |
| MTTF    | [年]                      | 471                                                                   |
| 包括嵌入式软件 |                          | 有                                                                     |
| UL认证    |                          | UL认证编号 A005                                                           |
| 机械技术数据  |                          |                                                                       |
| 重量      | [g]                      | 25.6                                                                  |
| 外壳      |                          | 螺纹结构                                                                  |
| 安装      |                          | 非齐平安装                                                                 |
| 尺寸      | [mm]                     | M12 x 1 / L = 60                                                      |
| 螺纹代号    |                          | M12 x 1                                                               |
| 原材料     |                          | 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
| 显示器/操作件 |                          |                                                                       |
| 显示      |                          | 开关状态 4 x LED, 黄色                                                      |
| 附件      |                          |                                                                       |
| 供货范围    |                          | 固定螺母: 2                                                               |
| 注释      |                          |                                                                       |
| 包装单位    |                          | 1 件                                                                   |

# IFS318



电感式接近开关


IFK3008-APKG/K1/V4A/US-104

## 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



## 接口



## 图表

安装

