




电感式接近开关

IGA2008-BBOW/V4A/ 6m

停产产品 - 存档登录



| 产品特征           |      |                        |
|----------------|------|------------------------|
| 输出功能           |      | 常闭                     |
| 感应距离           | [mm] | 8                      |
| 外壳             |      | 螺纹结构                   |
| 尺寸             | [mm] | M18 x 1                |
| 电气数据           |      |                        |
| 频率AC           | [Hz] | 47...63                |
| 工作电压           | [V]  | 20...250 AC            |
| 防护等级           |      | II                     |
| 反相保护           |      | 否                      |
| 输出             |      |                        |
| 输出功能           |      | 常闭                     |
| 开关量输出AC电压降最大值  | [V]  | 5.5                    |
| 最小的负载电流        | [mA] | 5                      |
| 漏电流最大值         | [mA] | 2.5                    |
| 开关量输出AC的持续电流负载 | [mA] | 300; (500 (...50 °C))  |
| 开关量输出短暂的电流负载   | [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| 开关频率AC         | [Hz] | 20                     |
| 短路保护           |      | 否                      |
| 过载保护           |      | 否                      |
| 监控范围           |      |                        |
| 感应距离           | [mm] | 8                      |
| 实际感应距离 Sr      | [mm] | 8 ± 10 %               |
| 工作距离           | [mm] | 0...6.5                |


IG0080



电感式接近开关

IGA2008-BBOW/V4A/ 6m

| 精度/偏差                     |          |                                             |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 校正系数                      |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞                        | [Sr的百分比] | 1...15                                      |
| 开关点偏移                     | [Sr的百分比] | -10...10                                    |
| 工作条件                      |          |                                             |
| 环境温度                      | [°C]     | -25...80                                    |
| 外壳防护等级                    |          | IP 67                                       |
| 机械技术数据                    |          |                                             |
| 外壳                        |          | 螺纹结构                                        |
| 安装                        |          | 非齐平安装                                       |
| 尺寸                        | [mm]     | M18 x 1                                     |
| 螺纹代号                      |          | M18 x 1                                     |
| 原材料                       |          | 不锈钢(1.4571/316Ti ); PBT                     |
| 显示器/操作件                   |          |                                             |
| 显示                        | 开关状态     | 1 x LED, 黄色                                 |
| 附件                        |          |                                             |
| 供货范围                      |          | 固定螺母: 2                                     |
| 注释                        |          |                                             |
| 包装单位                      |          | 1 件                                         |
| 电气连接                      |          |                                             |
| 电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |          |                                             |
| 接口                        |          |                                             |



BN = 芯线颜色 : 棕色  
BU = 蓝色