




停产产品 - 存档登录



产品特征	
输出功能	常开
感应距离 [mm]	5
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1
应用	
特殊的性能	光学的调节辅助
电气数据	
工作电压 [V]	30...132 AC / 20...132 DC
防护等级	II
反相保护	否
输出	
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	6
开关量输出AC电压降最大值 [V]	6.5
最小的负载电流 [mA]	7
漏电流最大值 [mA]	0.8
开关量输出AC的持续电流负载 [mA]	100
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关量输出短暂的电流负载 [mA]	100; (AC/DC)
开关频率AC [Hz]	25

IG0237



电感式接近开关

IGB2005-ABOA/3M/PH/2LED

开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	5
实际感应距离 Sr	[mm]	5 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...4.05
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号		M18 x 1
原材料		黄铜 镀镍的; PC
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 绿色
	设置帮助	1 x LED, 红色
光学的调节辅助		有
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件

IG0237



电感式接近开关

IGB2005-ABOA/3M/PH/2LED

电气连接

电缆: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm²

接口

