




停产产品 - 存档登录



产品特征	
输出功能	常开
感应距离 [mm]	12
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1

应用	
特殊的性能	增长的感应距离

电气数据	
工作电压 [V]	20...250 AC/DC
防护等级	I
反相保护	否

输出	
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	6
开关量输出AC电压降最大值 [V]	6.5
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	1 (250 V AC) / 0.8 (140 V AC) / 0.8 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载 [mA]	250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关量输出短暂的电流负载 [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz]	450
开关频率DC [Hz]	450
短路保护	否

IG0380



电感式接近开关

IGK2012-ABOA/SL/VA/LS-100-AK

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	12	
工作距离	[mm]	0...9.7	
增长的感应距离		有	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4	
迟滞	[Sr的百分比]	3...15	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...70	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	M18 x 1	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti); PA; PBT	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 红色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	



电感式接近开关

IGK2012-ABOA/SL/VA/LS-100-AK

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C

