

IG5818

电感式接近开关


IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker



停产产品 - 存档登录

替代产品: IG5820

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	8
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1
应用		
特殊的性能		增长的感应距离
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100

IG5818



电感式接近开关

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	8
增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 铝: 0.4
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	101
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号		M18 x 1
原材料		黄铜 镀镍的; PC
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
	开关状态	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件

IG5818




电感式接近开关

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

电气连接

电缆: 0.3 m, PUR; 2 x 0.5 mm²

接口



接插件: 1 x M12