




停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	8
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1
应用		
特殊的性能		抗电磁干扰的
抗电磁干扰的		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	3
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有

IG5843



电感式接近开关

IGK3008UBPKG/US-100-DPS

短路保护类型		脉冲	
过载保护		有	
监控范围			
感应距离	[mm]	8	
实际感应距离 Sr	[mm]	8 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...6.5	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞	[Sr的百分比]	1...20	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...70	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
外壳	螺纹结构		
安装	非齐平安装		
尺寸	[mm]	M18 x 1	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料	黄铜 PTFE镀层; PPS		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围	固定螺母: 2		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接 - 插头			
接插件: 1 x M12; 译码: A			
			



电感式接近开关

IGK3008UBPKG/US-100-DPS

接口

