




产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	8
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 70
应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	8
实际感应距离 Sr	[mm]	8 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...6.48
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

IG5929



电感式接近开关
IGK3008BBPKG/US-104

工作条件				
环境温度	[°C]	-25...70		
外壳防护等级		IP 67		
认证/测试				
EMC电磁兼容		EN 55011		等级B
MTTF	[年]	1083		
包括嵌入式软件		否		
机械技术数据				
重量	[g]	56.2		
外壳		螺纹结构		
安装		齐平安装		
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 70		
螺纹代号		M18 x 1		
原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层		
显示器/操作件				
显示		开关状态	4 x LED, 黄色	
附件				
供货范围		固定螺母: 2		
注释				
包装单位		1 件		
电气连接 - 插头				

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

