


IG5027

电感式接近开关
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO



停产产品 - 存档登录

替代产品: IG5578
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征

电气设计		NPN
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	8
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
反相保护		否

输出

电气设计		NPN
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	120
短路保护		否
过载保护		否

监控范围

感应距离	[mm]	8
实际感应距离 Sr	[mm]	8 ± 10 %

IG5027



电感式接近开关

IGA3008LBNOG/TS-600-ANO

工作距离	[mm]	0...6.5
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号		M18 x 1
原材料		黄铜 镀镍的; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x Ø 28 mm; 译码: A



接口

