




停产产品 - 存档登录




| 产品特征           |          |                                             |
|----------------|----------|---------------------------------------------|
| 电气设计           |          | PNP                                         |
| 输出功能           |          | 常闭                                          |
| 感应距离           | [mm]     | 5                                           |
| 外壳             |          | 螺纹结构                                        |
| 尺寸             | [mm]     | M18 x 1 / L = 80                            |
| 电气数据           |          |                                             |
| 工作电压           | [V]      | 10...36 DC                                  |
| 电流损耗           | [mA]     | 15; (24 V)                                  |
| 防护等级           |          | II                                          |
| 反相保护           |          | 有                                           |
| 输出             |          |                                             |
| 电气设计           |          | PNP                                         |
| 输出功能           |          | 常闭                                          |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]      | 2.5                                         |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA]     | 250                                         |
| 开关频率DC         | [Hz]     | 500                                         |
| 短路保护           |          | 有                                           |
| 短路保护类型         |          | 脉冲                                          |
| 过载保护           |          | 有                                           |
| 监控范围           |          |                                             |
| 感应距离           | [mm]     | 5                                           |
| 实际感应距离 Sr      | [mm]     | 5 ± 10 %                                    |
| 工作距离           | [mm]     | 0...4.05                                    |
| 精度/偏差          |          |                                             |
| 校正系数           |          | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
| 迟滞             | [Sr的百分比] | 1...15                                      |
| 开关点偏移          | [Sr的百分比] | -10...10                                    |

IG5360



电感式接近开关  
IGA3005-APKG/20m

| 工作条件                       |              |                  |
|----------------------------|--------------|------------------|
| 环境温度                       | [°C]         | -25...80         |
| 外壳防护等级                     |              | IP 67            |
| 认证/测试                      |              |                  |
| EMC电磁兼容                    | EN 60947-5-2 |                  |
|                            | EN 55011     | 等级B              |
| MTTF                       | [年]          | 1874             |
| 机械技术数据                     |              |                  |
| 外壳                         |              | 螺纹结构             |
| 安装                         |              | 齐平安装             |
| 尺寸                         | [mm]         | M18 x 1 / L = 80 |
| 螺纹代号                       |              | M18 x 1          |
| 原材料                        |              | 黄铜 白青铜-镀层; PC    |
| 显示器/操作件                    |              |                  |
| 显示                         | 开关状态         | 1 x LED, 黄色      |
| 附件                         |              |                  |
| 供货范围                       |              | 固定螺母: 2          |
| 注释                         |              |                  |
| 包装单位                       |              | 1 件              |
| 电气连接                       |              |                  |
| 电缆: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |              |                  |
| 接口                         |              |                  |



芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色