




停产产品 - 存档登录



产品特征

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	8
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1

应用

特殊的性能	增长的感应距离；光学的调节辅助
-------	-----------------

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	II
反相保护	有

输出

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	5
最小的负载电流 [mA]	5
漏电流最大值 [mA]	1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	100
短路保护	否

IG6007



电感式接近开关

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	8	
工作距离	[mm]	0...6.5	
增长的感应距离		有	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞	[Sr的百分比]	3...15	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...70	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
重量	[g]	0.08	
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸	[mm]	M18 x 1	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		外壳: 黄铜 PTFE镀层; 感应面: PTFE; 端盖: PC	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 绿色
		设置帮助	1 x LED, 红色
光学的调节辅助		有	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	

IG6007



电感式接近开关

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

电气连接 - 插头

电缆: 0.3 m, PVC; 照射的; 2 x 0.34 mm²

接插件: 1 x M12; 译码: A

