



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available



## 产品特征

|           |      |
|-----------|------|
| 电气设计      | PNP  |
| 输出功能      | 常开   |
| 感应距离 [mm] | 22   |
| 外壳        | 圆柱形的 |
| 尺寸 [mm]   | Ø 30 |

## 电气数据

|           |            |
|-----------|------------|
| 工作电压 [V]  | 10...36 DC |
| 电流损耗 [mA] | < 10       |
| 防护等级      | II         |
| 反相保护      | 有          |

## 输出

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 电气设计                | PNP |
| 输出功能                | 常开  |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V]   | 2.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
| 开关频率DC [Hz]         | 50  |
| 短路保护                | 有   |
| 短路保护类型              | 脉冲  |
| 过载保护                | 有   |

## 监控范围

|                |           |
|----------------|-----------|
| 感应距离 [mm]      | 22        |
| 实际感应距离 Sr [mm] | 22 ± 10 % |



电感式接近开关

IIG3022-BPKG/US-100-DPS

|         |              |                                              |
|---------|--------------|----------------------------------------------|
| 工作距离    | [mm]         | 0...17.6                                     |
| 精度/偏差   |              |                                              |
| 校正系数    |              | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.45 / 铜: 0.4 |
| 迟滞      | [Sr的百分比]     | 3...15                                       |
| 开关点偏移   | [Sr的百分比]     | -10...10                                     |
| 工作条件    |              |                                              |
| 环境温度    | [°C]         | -25...70                                     |
| 外壳防护等级  |              | IP 67                                        |
| 认证/测试   |              |                                              |
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 |                                              |
| 机械技术数据  |              |                                              |
| 外壳      |              | 圆柱形的                                         |
| 安装      |              | 非齐平安装                                        |
| 尺寸      | [mm]         | Ø 30                                         |
| 原材料     |              | 黄铜 白青铜-镀层; PC                                |
| 显示器/操作件 |              |                                              |
| 显示      | 开关状态         | 1 x LED, 黄色                                  |
| 附件      |              |                                              |
| 供货范围    |              | 固定螺母: 2                                      |
| 注释      |              |                                              |
| 包装单位    |              | 1 件                                          |

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

