




停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
感应距离	[mm]	15
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
应用		
特殊的性能		无卤素
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲



电感式接近开关
IIC4015-CPKG/30M

过载保护		有	
监控范围			
感应距离	[mm]	15	
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...12.1	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞	[Sr的百分比]	3...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 68	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011		等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	M30 x 1.5	
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		PBT; TPE-E	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	

I15894




电感式接近开关

IIC4015-CPKG/30M

电气连接

电缆: 30 m, PUR, 无卤素; 4 x 0.34 mm²

接口



BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色