




停产产品 - 存档登录

替代产品: I15436

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征

电气设计	NPN
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	10
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 81

电气数据

工作电压	[V]	10...55 DC
防护等级		II
反相保护		否

输出

电气设计	NPN
输出功能	常闭
开关量输出DC电压降最大值 [V]	1
漏电流最大值 [mA]	7
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	400
开关频率DC [Hz]	50
短路保护	否
过载保护	否

监控范围

感应距离	[mm]	10
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.1

精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
------	---


II5008



电感式接近开关

II-3015-BNOG

迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²		
接口		



芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色