

II501A




全金属电感式接近开关

IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D

停产产品 - 存档登录

替代产品: II502A

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。



产品特征

电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	10
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 70

应用

特殊的性能		镀金触点; 金属外壳
-------	--	------------

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 20
防护等级		III
反相保护		有

输出

电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	50
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

感应距离	[mm]	10
工作距离	[mm]	0...8.1

II501A



全金属电感式接近开关

IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7
迟滞	[Sr的百分比]	1...20
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
ATEX标记		II 3G Ex nA II T6 X
		II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011 发射	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	0.161
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 70
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		外壳: 特种钢; 感应面: 特种钢; LED窗口: PEI
金属外壳		有
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x 90° LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的		

II501A

全金属电感式接近开关

IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D



接口

