




停产产品 - 存档登录



产品特征

电气设计		NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	10
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 45

电气数据

工作电压	[V]	18...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有

输出

电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	125; (150 (...50 °C))
开关频率DC	[Hz]	300
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

感应距离	[mm]	10
实际感应距离 Sr	[mm]	10 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...8.1

精度/偏差

校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67



电感式接近开关

IIB3010-ANKG/10m

机械技术数据	
外壳	螺纹结构
安装	齐平安装
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 45
螺纹代号	M30 x 1.5
原材料	黄铜 镀镍的; PBT

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色


附件	
供货范围	固定螺母: 2

注释	
包装单位	1 件

电气连接

电缆: 10 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

接口



芯线颜色 :
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色