


IM0047



电感式接近开关

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

停产产品 - 存档登录



产品特征

输出功能		常开
感应距离	[mm]	35
外壳		矩形的

应用

特殊的性能		增长的感应距离; 防粘性的
-------	--	---------------

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
防护等级		I
反相保护		有

输出

输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	5.5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	5.5
最小的负载电流	[mA]	5.5
漏电流最大值	[mA]	1.7 (140 V AC/DC)
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
开关频率DC	[Hz]	100

IM0047



电感式接近开关

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	35
工作距离	[mm]	0...28.3
增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.8 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
原材料		外壳: PPE; 感应面: PEI 防粘性的; 夹子: 模压铸锌
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
	操作	1 x LED, 绿色
	短路	1 x LED, 绿色/红色 交替闪烁
注释		
注释		有效区的5个位置可选
包装单位		1 件

IM0047



电感式接近开关

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 7/8"; 译码: A

