


IM5040



电感式接近开关

IME3015-FNKG/NPT RT



产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常开/常闭；（可选）
感应距离	[mm]	15
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 120
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开/常闭；（可选）
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	350
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

IM5040



电感式接近开关

IME3015-FNKG/NPT RT

监控范围		
感应距离	[mm]	15
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1844
机械技术数据		
重量	[g]	195
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 40 x 120
原材料		PPE 改良的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 红色
注释		
注释		有效区的5个位置可选
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm		
接口		

