


IM5069



电感式接近开关
IMC3015ZBPKG/US-100-DPS

停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	15
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66
应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5

IM5069



电感式接近开关

IMC3015ZBPKG/US-100-DPS

开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	300
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围		
感应距离	[mm]	15
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.1

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件		
环境温度	[°C]	0...100
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	

机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66
原材料		外壳: PBT; 感应面: PPE; 夹子: PPS

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

附件		
供货范围		安装支架: 1
		内六角扳手: 1

注释		
注释		有效区的5个位置可选
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



IM5069



电感式接近开关

IMC3015ZBPKG/US-100-DPS

接口

