


IM5091

电感式接近开关

IMC3035UBPKG/US/K1



停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	35
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		校正系数K=1
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 15
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2

IM5091



电感式接近开关

IMC3035UBPKG/US/K1

开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围		
感应距离	[mm]	35

精度/偏差		
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 1.1 / 黄铜: 1.1 / 铝: 1.1 / 铜: 1.1	
校正系数K=1	有	

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 67	

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	

机械技术数据		
外壳	矩形的	
安装	非齐平安装	
原材料	PBT	

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

附件		
供货范围	安装支架: 1	
	内六角扳手: 1	

注释		
包装单位	1 件	

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A



IM5091

电感式接近开关

IMC3035UBPKG/US/K1



接口

