




停产产品 - 存档登录



产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	15
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66
应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN

IM9207



电感式接近开关

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4.6
最小的负载电流	[mA]	2
漏电流最大值	[mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	150
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	15
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.1
精度/偏差		
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	矩形的	
安装	齐平安装	
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66
原材料		外壳: PBT; 感应面: PEI; 夹子: PPS
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	安装支架: 1	
	内六角扳手: 1	
注释		
包装单位	1 件	

IM9207



电感式接近开关

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

电气连接 - 插头

电缆: 0.15 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

