


IN5010

电感式接近开关
IN-3002LAPOG



停产产品 - 存档登录

替代产品：IN5186
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征

电气设计		PNP
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	2
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26

电气数据

工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	7; (24 V)
反相保护		否

输出

电气设计		PNP
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关频率DC	[Hz]	800
短路保护		否
过载保护		否

监控范围

感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %


IN5010



电感式接近开关

IN-3002LAPOG

工作距离	[mm]	0...1.6
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.85 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26
原材料		PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm²		
接口		



BK = 芯线颜色: 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色