


IN5331



用于阀门执行器的电感式双接近开关

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT



产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		2 x 常开
感应距离	[mm]	4
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 26 x 47
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		2 x 常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4
最小的负载电流	[mA]	4
漏电流最大值	[mA]	2 x 0.7
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.25
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 铝: 0.3 / 铜: 0.4
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

IN5331



用于阀门执行器的电感式双接近开关

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1229
机械技术数据		
重量	[g]	58.5
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 26 x 47
原材料		外壳: PBT; 保护板: PC
显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 红色
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 黄铜, 白青铜-镀层



接口

