




停产产品 - 存档登录



- 1 安装孔 M4 加强的
2 感应面



产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	10
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	26 x 26 x 42
电气数据	
工作电压 [V]	10...55 DC
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.5
最小的负载电流 [mA]	2
漏电流最大值 [mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	250
短路保护	有
短路保护类型	脉冲

IO9917



电感式接近开关

IOC2010-ARKG/UP/0.80M/PUR/US

过载保护		有	
监控范围			
感应距离	[mm]	10	
实际感应距离 Sr	[mm]	10 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...8.1	
精度/偏差			
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2		
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级	IP 67		
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
外壳	矩形的		
安装	齐平安装		
尺寸	[mm]	26 x 26 x 42	
原材料	PBT		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 红色	
注释			
包装单位	1 件		
电气连接 - 插头			
电缆: 0.8 m, PUR			
接插件: 1 x M12; 译码: A			
			



电感式接近开关

IOC2010-ARKG/UP/0.80M/PUR/US

接口

