




停产产品 - 存档登录



1 L = 25 mm



产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	2
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 16 x 40

电气数据

工作电压 [V]	10...55 DC
反相保护	有

输出


电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	3.7
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.7
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	1000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

IS9202



电感式接近开关
ISD2002DARKG/US

监控范围		
感应距离	[mm]	2
实际感应距离 Sr	[mm]	2 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...1.6
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	28 x 16 x 40
原材料		PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	操作	2 x LED, 绿色
注释		
注释		带垫圈的最大拧紧扭矩0.5 Nm
包装单位		1 件
电气连接		
接口		



接插件: 1 x M12