


IW5021

电感式接近开关
IW-3005-BNOG/10m



停产产品 - 存档登录



产品特点		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	60 x 36 x 10
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		否
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	200
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	5
实际感应距离 Sr	[mm]	5 ± 10 %


IW5021



电感式接近开关

IW-3005-BNOG/10m

工作距离		[mm]	0...4.05	
精度/偏差				
校正系数			钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞		[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移		[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件				
环境温度		[°C]	-25...80	
外壳防护等级			IP 67	
认证/测试				
EMC电磁兼容			EN 60947-5-2	
			EN 55011	等级B
机械技术数据				
外壳			矩形的	
安装			齐平安装	
尺寸		[mm]	60 x 36 x 10	
原材料			PBT	
显示器/操作件				
显示		开关状态	1 x LED, 黄色	
注释				
包装单位			1 件	
电气连接				
电缆: 10 m, PVC; 3 x 0.14 mm²				
接口				



芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色