




停产产品 - 存档登录




| 产品特点           |      |              |
|----------------|------|--------------|
| 电气设计           |      | PNP          |
| 输出功能           |      | 常开           |
| 感应距离           | [mm] | 5            |
| 外壳             |      | 矩形的          |
| 尺寸             | [mm] | 60 x 36 x 10 |
| 电气数据           |      |              |
| 工作电压           | [V]  | 10...36 DC   |
| 电流损耗           | [mA] | 15; (24 V)   |
| 防护等级           |      | II           |
| 反相保护           |      | 否            |
| 输出             |      |              |
| 电气设计           |      | PNP          |
| 输出功能           |      | 常开           |
| 开关量输出DC电压降最大值  | [V]  | 1            |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | [mA] | 250          |
| 开关频率DC         | [Hz] | 200          |
| 短路保护           |      | 否            |
| 过载保护           |      | 否            |
| 监控范围           |      |              |
| 感应距离           | [mm] | 5            |
| 实际感应距离 Sr      | [mm] | 5 ± 10 %     |

IW5035



电感式接近开关  
IW-3005-BPOG/PPU

|                                  |              |                                             |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 工作距离                             | [mm]         | 0...4.05                                    |
| 精度/偏差                            |              |                                             |
| 校正系数                             |              | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
| 迟滞                               | [Sr的百分比]     | 1...15                                      |
| 开关点偏移                            | [Sr的百分比]     | -10...10                                    |
| 工作条件                             |              |                                             |
| 环境温度                             | [°C]         | -25...80                                    |
| 外壳防护等级                           |              | IP 67                                       |
| 认证/测试                            |              |                                             |
| EMC电磁兼容                          | EN 60947-5-2 |                                             |
|                                  | EN 55011     | 等级B                                         |
| 机械技术数据                           |              |                                             |
| 外壳                               |              | 矩形的                                         |
| 安装                               |              | 齐平安装                                        |
| 尺寸                               | [mm]         | 60 x 36 x 10                                |
| 原材料                              |              | PBT                                         |
| 显示器/操作件                          |              |                                             |
| 显示                               | 开关状态         | 1 x LED, 黄色                                 |
| 注释                               |              |                                             |
| 包装单位                             |              | 1 件                                         |
| 电气连接                             |              |                                             |
| 电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm² |              |                                             |
| 接口                               |              |                                             |



芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色