IW5040

电感式接近开关

IW-2008-ARKG/PH

停产产品 - 存档登录



CE

产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	8
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	60 x 36 x 10
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4.6
最小的负载电流	[mA]	4
漏电流最大值	[mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	300
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	8

IW5040

电感式接近开关

IW-2008-ARKG/PH

实际感应距离 Sr	[mm]	8 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...6.5	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
外壳		矩形的	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	60 x 36 x 10	
原材料		PBT	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0.14 mm²			
接口			





芯线颜色：

BN = 棕色

BU = 蓝色