


IZ5024



电感式接近开关

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

停产产品 - 存档登录



产品特征

电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	0.8
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 4 / L = 30

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		III
反相保护		有

输出

电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	2000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

感应距离	[mm]	0.8
实际感应距离 Sr	[mm]	0.8 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...0.65

精度/偏差

校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65

IZ5024



电感式接近开关

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据	
外壳	圆柱形的
安装	齐平安装
尺寸 [mm]	Ø 4 / L = 30
原材料	不锈钢(1.4305/303); POM

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

附件	
供货范围	安装夹子: 1

注释	
包装单位	1 件

电气连接 - 插头

电缆: 0.1 m, PVC

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

