


KD5022

电容式接近开关
KD-3060-BPKG/NI



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	60
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	120 x 80 x 30
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	10
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	60
实际感应距离 Sr	[mm]	60 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...48.6


KD5022



电容式接近开关

KD-3060-BPKG/NI

精度/偏差		
校正系数		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
外壳防护等级	IP 65	
增加的抗扰度	有	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	615
机械技术数据		
重量	[g]	405
外壳	矩形的	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	120 x 80 x 30
原材料	PPE 改良的	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	弹簧垫圈: 4 气缸螺丝钉: 4	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²		
接口		



芯线颜色：
BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色