
KD5023

电容式接近开关

KD-3060-APKG/NI

停产产品 - 存档登录



CE

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	60
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	120 x 80 x 30
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	10
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	60

KD5023


电容式接近开关

KD-3060-APKG/NI

实际感应距离 Sr	[mm]	60 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...48.6
精度/偏差		
校正系数		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
外壳防护等级		IP 65
增加的抗扰度		有
认证/测试		
EMC电磁兼容		IEC 60947-5-2
机械技术数据		
重量	[g]	402.6
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	120 x 80 x 30
原材料		PPE 改良的
显示器/操作件		
显示		开关状态 — 1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		螺丝刀: 1
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

接口



芯线颜色:

BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色