

KD5024

电容式接近开关


KD-3060-ANKG/NI



停产产品 - 存档登录

替代产品：KD5019

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
电气设计		NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	60
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	120 x 80 x 30
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	10
短路保护		有
过载保护		有

KD5024



电容式接近开关

KD-3060-ANKG/NI

监控范围		
感应距离	[mm]	60
实际感应距离 Sr	[mm]	60 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...48.6
精度/偏差		
校正系数		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
外壳防护等级		IP 65
增加的抗扰度		有
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
重量	[g]	403
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	120 x 80 x 30
原材料		PPE 改良的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	螺丝刀: 1	
注释		
包装单位	1 件	

KD5024




电容式接近开关

KD-3060-ANKG/NI

电气连接

电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

接口



BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色